

Hänni

FLK ABDICHTUNG



Dichtigkeit mit Sicherheit

Hänni FLK Abdichtung

Sind Sie auch kompromisslos bezüglich Dichtigkeit?

Die Hänni Flüssigkunststoffabdichtungen mit Vlieseinlage garantieren die vorgeschriebene Schichtstärke von 2 - 3 mm. Die vielseitige Einsetzbarkeit ist eine der grossen Vorteile: Als Wand- und Bodenabdichtung im Nasszellenbereich, auf Balkonen und Terrassen, unter Aussenbelägen und Treppen sowie für Garderoben und Duschen in öffentlichen Gebäuden bestens geeignet.

Ihre Vorteile mit der Hänni FLK Abdichtung:

- Detailgetreue Ausführung von Anschlüssen an Fenstern, Türen und Schwellen
- Anwendbar auf Holz, Metall, Gipskarton und mineralischen Untergründen
- Zum Belegen mit Keramik, Naturstein und Emorell bestens geeignet
- Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- Erfüllt alle Anforderungen nach SIA 271



Hänni AG

mit Leidenschaft zum Wohlfühl... für Mensch und Raum

Steinhaldenstr. 4 | 8954 Geroldswil | Tel. 044 431 81 81 | www.haenniag.ch